imants
Digging the future

オランダ

革新的なワンパス作業を実現

イマンツロータリースペーダー /38SXシリーズ

Imants Rotary Spader / 38SX SERIES

SXブレード

■標準装備

SXブレード　耐久性の高い鋼材で設計されています。
ボルト1本で固定されている為、交換が容易におこなえます。

駆動系統　信頼性の高いワルターシャイド社製のPTOシャフトを使用し、トルクリミッターが標準装備されています。

塗装　粉体塗装が施されており、防錆効果が持続し、長年に渡り美しい塗装面が維持されます。

作業灯　全てLEDになっています。

リアハロー　標準装備のリアハローは駆動することにより、表層の砕土を行い同時に転圧効果もあります。

形式	作業幅	機械幅	作業深度	スペード数	作業速度	最小馬力	最大馬力	本体重量
38SX300H	300cm	327cm	15-35cm	28	5km/h（100rpm）	100HP	160HP	2050kg

輸入元 ㈱アグリダイレクト
www.agridirect.jp

仕様は予告なく変更になる場合があります。
あらかじめご了承ください。

販売店

Higher yield per hectare Intensive way of working the soil Better mixing (incorporation) Lower costs Higher workrate No plough pan Multi-action combination Less compaction Better soil structure Single pass operation Perfect seedbed Efficient water management

imants
Digging the future

イマンツロータリースペーダー /38SXシリーズ
Imants Rotary Spader / 38SX SERIES

スペーダーマシーンでの耕起・整地作業で より効率良く!より最適な土壌形成を!

効率よく!　完璧に!
38SXは、簡単に素早く耕起、混和、整地、鎮圧を1パスでおこないます。砂地、重粘土質、軽粘土質、様々な圃場条件でも高いパフォーマンスを発揮するので、非常に汎用性に優れています。

機械のコンセプト

38SXは新しいデザインが施された次世代の機械です。機械の片側には強靭なダブルチェーンがついており、このチェーンがスペードシャフトに駆動をもたらします。

スペードシャフトの後部には、クランブルローラーがついています。ローラーには頑丈なスプリングタインがついており、径も406mmと大型なので柔らかい圃場でも高い鎮圧効果を発揮します。新しいデザインのローラーがより良い播種床の鎮圧、圃場の均一化、表層に有機物を鋤き込みます。

スペーディング作業

近年、圃場の拡大、燃料のコスト上昇に伴い効率よく、効果的な仕事が出来る作業機が求められる時代になっています。
イマンツ社は徹底的な混和作業をおこなえる機械の開発、発展にこだわってきました。
ロータリースペーダーは土の団粒構造を破壊することなく、耕転をおこないます。
土が鋤き込まれることで、表面にある有機物と新鮮な空気が取り込まれるので、有機物が微生物によって、分解されやすくなり肥培効果を向上させます。
麦わら、コーンなどの残渣物、緑肥、堆肥を左右に反転させながら、均等に混和、粉砕し作物の生育に適した圃場を作ります。
スペーダーブレードは硬い耕盤層を作りません。
スペードシャフトは前方向に力が働きますので、プラウ作業と比較すると牽引力を必要としません。

- 1パス作業により、作業効率の飛躍的UP!
  燃料コスト、人件費コストの節約
- 圃場作業を踏み固めない
  作業回数の節減、踏圧の防止、土壌への空気層の保持
- 最適な土壌混和
  スペーダーブレードによる、収穫後の茎葉の適度な混和
- 団粒構造を保持し過度な砕土をしません
  スペーダーブレードによる混和と独自設計の駆動する
  クランブルローラーによる表面砕土、鎮圧
- 様々なコンビ作業の提案
  播種機、施肥機とのコンビ作業、
  イマンツ社の心土破砕機カルター
  とのコンビ作業
  フロントシュレッダーとのコンビ
  作業など。

イマンツ社製サブソイラー"カルター"

**イマンツ社のスペーダーマシンはユーザーに合わせた
最適な作業の提案を約束します。**