

GALAXY

ホイールローダー・スキッドステアローダー用タイヤ 各種インプレメントタイヤ



タイヤサイズ パターン 表記 速度 耐荷重 幅×外径

ホイールローダー用タイヤ

SUPER HIGH LIFT R-1

12.5/80-18	14PR	R-1	146 A8	3000	307*978
------------	------	-----	--------	------	---------

EZ RIDER R-4

16.9-24	12PR	R-4	149 A8	3250	437*1285
---------	------	-----	--------	------	----------

CONSTELLATION R-4

18.4-24	12PR				467*1375
---------	------	--	--	--	----------



タイヤサイズ パターン 表記 速度 耐荷重 幅×外径

スキッドステアローダー用タイヤ

BEEFY BABY R-4

10-16.5	8PR	R-4	130 A2	1900	264*790
---------	-----	-----	--------	------	---------

12-16.5	10PR	R-4	135 A2	2180	310*833
---------	------	-----	--------	------	---------



タイヤサイズ パターン 表記 速度 耐荷重 幅×外径

作業機用インプレメントタイヤ

IMPMASTER200 I-1

9.5L-15	8PR	I-1	112 B	1120	244*762
---------	-----	-----	-------	------	---------

11L-15	8PR	I-1	113 B	1150	274*767
--------	-----	-----	-------	------	---------

16.5L-16.1SL	10PR	I-1	B		419*1036
--------------	------	-----	---	--	----------

IMPMASTER350 F-1

31×13.50-15	8PR	F-1	141 A8	2575	340*796
-------------	-----	-----	--------	------	---------

RIB IMPLEMENT I-1

19L-16.1SL	12PR	I-1	146 B	3000	480*1059
------------	------	-----	-------	------	----------

21.5-16.1SL	14PR	I-1	160 A8	4500	546*1138
-------------	------	-----	--------	------	----------

COMPACTOR R-3

23.1-26	12PR	R-3	149 A8	3250	582*1509
---------	------	-----	--------	------	----------

SUPER SOIL SOFTEE HF-2

750/60R26		HF-2	175 A8	6900	750*1590
-----------	--	------	--------	------	----------



28L-26・725/65-26に互換性有

標記	SPEED CORD										
	A1	A2	A3	A4	A6	A8	B	C	D	E	F
Km/h	5	10	15	20	30	40	50	60	65	70	80

※当カタログに記載されている構造、仕様などは予告なく変更する場合があります。

※タイヤに適正空気圧を入れないで使用した場合は、本来の性能を発揮することが出来ない恐れがあります。

株式会社アグリダイレクト

〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18-7

TEL 0155-61-2777 FAX 0155-61-2755

