Dowdeswell

105 シリーズ MA & MR

溝引き・丘曳き兼用プラウ, 14~20インチ, MA(可変)MR(オートリリース)

- 抜群の反転性能
- 大型トラクター対応の強靭な設計
- 多様な圃場に対応する仕様とオプション装備

MA ボトム数	ポイント間隔	耕起幅	重量
4連	91cm	14-20インチ	1438kg
5連（4＋1）	91cm	14-20インチ	1667kg
5連	91cm	14-20インチ	1661kg
6連（5＋1）	91cm	14-20インチ	1890kg
MR ボトム数			
4連	91cm	14-20インチ	1660kg
5連(4＋1)	91cm	14-20インチ	1951kg

DESIGNED AND BUILT IN BRITAIN

販売店

ダウズウェルプラウ
105シリーズ

ヘッドストック

　ダウズウェルのヘッドストックは鋳物と高品質スチールによって構成された強靭な設計です。メインフレームはテーパー形状に設計され、ヘッドストックからの強い衝撃を柔軟に受け止めます。テーパー形状のメインフレームは重量バランスに優れ圃場では刺さる程良さを発揮します。更に移動の際はトラクター走行を安定した状態に保ちます。オプション装備でカテゴリー4のボールを装着可能です。

トランスポート・ゲージ兼用ホイール

トランスポート・ゲージ兼用ホイールはピン１本の差し替えでポジションチェンジができます。トランスポートの際はバタフライポジションにて安全に移動ができます。（左写真はゲージホイール仕様
右写真はトランスポート/ゲージ兼用ホイール）

油圧掛け幅・アライメント調整

圃場によって耕起する深さが変わるとトラクターのタイヤ位置のプラウ１連目のボトム位置を最適な位置に調整する必要があります。ダウズウェル独自のパラレルオフセット機構はトラクター外部油圧の操作だけで走行中も障害物を避けることが出来ます。最適な調整は圃場を均一に仕上げ、次の整地、播種作業を容易にします。

MA（マニュアルアジャストメント）

耕起幅は山型形状のアジャストクランプで１インチごとの調整が可能です。14～20インチ　プラウをご購入頂いた後の長い期間の間にトラクターや圃場の状態が変わった場合でも柔軟に対応できる設計です。ダウズウェル社はユーザーが長い期間に渡って満足頂けることを願っています。