

HE-VA Sub-Tiller

ヒーバ サブティラー



3m直装
550mmスクエアチューブローラー(標準)



5m折り畳み
600mmVプロフィールリング
(オプション)+マルチシーダー

HE-VA
SUB-TILLER

Sub-Tiller サブティラー



メインフレームは強靱なV型フレーム

V型フレームは直進性に優れ、牽引抵抗が少なく
フロントのセンタータインを除き、外側のタイン
は作業幅を調節する事ができます。

作業深さ最大600mm
(アンダービーム700mm)

クイックストーンプロテクション



1本のシェアボルトで6回使用することが
できます。

シェアボルトを取り外すことなく
そのままシェアボルトを押し入れ、
Rクリップで固定し、工具を必要
としません。

工場オプション 油圧オート
リリース

※受注オーダー品



ローラータイプ



油圧ゲージローラー標準
装備。
作業深度がひと目でわか
り、鎮圧効果もあります。



直径600mmのV型リング(工場オプ
ション)は強力な砕土効果と理想的な
表面仕上げを実現します。




スクエアチェーンローラー標準装備



Tリングローラー(工場オプション)は、
HE-VAマルチシーダーとの組み合わ
せで、菜種などの播種作業に最適です。

サブティラータイン



A: フレームとタインの
接続部は太く、強靱な
設計です。

B: 先端のポイント部に
かけ牽引抵抗が少な
くなる様、細い形状に
なっています。



C: ポイントは摩耗した
際にボルト1本で簡単
に交換することがで
きます。

サブティラー

諸元表

作業幅	ストーン プロテクションタイプ	タイン 数	タイン 間隔(mm)	移動幅 (m)	所要馬力 (HP)	重量(kg)	
						スクウェアチェーン ローラー	Vプロフィール ローラー
2.5m 直装	クイックブッシュシェアボルト	3	900	2.5	90-120	985	1,500
	油圧オートリリース(工場オプション)	3	900	2.5	90-120	1,090	1,605
3m 直装	クイックブッシュシェアボルト	5	600	3	135-200	1,230	1,850
	油圧オートリリース(工場オプション)	5	600	3	135-200	1,410	2,025

3.5m直装、4m油圧折り畳み、5m油圧折り畳みは受注発注品となります。



〈ご注文・お問い合わせ〉

輸入元:アグリダイレクト