

各作業機 搭載例



※コンビネーションの作業が可能です。作業の組み合わせはお気軽にご相談下さい。

マルチシーダーモデル諸元表

EL: 電動ファン AC: オートコントローラー HY: 油圧ファン

型 式	作業幅(m)	ファン駆動	ホッパー容量	口数	本体重量
2008EL	～6.3m迄	電動12V 30A	200L	8	85kg
2008ELAC	～6.3m迄	電動12V 30A	200L	8	73kg
2008HY	～6.3m迄	油圧10～17 l/min	200L	8	92kg
20016HY	～6.3m迄	油圧10～17 l/min	200L	16	98kg
20016HYAC	～6.3m迄	油圧10～17 l/min	200L	16	86kg
4108HY	～6.3m迄	油圧10～17 l/min	410L	8	156kg
4108HYAC	～6.3m迄	油圧10～17 l/min	410L	8	144kg
41016HY	～12m迄	油圧10～17 l/min	410L	16	160kg
41016HYAC	～12m迄	油圧10～17 l/min	410L	16	148kg

※通常在庫2008ELモデル 在庫状況は都度ご確認ください。その他のモデルは受注オーダー品となります。

マルチシーダー FZ

(化学肥料用散布用)

型 式	作業幅(m)	エアファン駆動	ホッパー容量	口数	本体重量
4108HYFZ	～6.3m迄	油圧 10-17 l/min	410L	8	156kg
4108HYACFZ	～6.3m迄	油圧 10-17 l/min	410L	8	144kg
6608HYFZ	～6.3m迄	油圧 10-17 l/min	660L	8	166kg
6608HYACFZ	～6.3m迄	油圧 10-17 l/min	660L	8	154kg

HE-VA Multi-Seeder

マルチシーダー & ファテライザー



写真上、HE-VAサブティラーにELモデル菜種播種(左側)とFZモデル肥料散布(右側)のコンビネーション。

写真下、HE-VAケンブリッジローラー作業幅8.2mにHYモデルを搭載。牧草の播種と鎮圧作業のコンビネーション作業。



マルチシーダーは多様な種子を正確に播種する
マルチシードシステムでプロファーマーの要望に答えます。

HE-VA
Multi-Seeder

Multi-Seeder/マルチシーダー

ELモデル・HYモデル・ACモデル・FZモデル

HE-VA社のシーダーは精密播種作業を簡単な操作で行うことができます。
多様な作業機に組み合わせが可能で作業の効率を向上させます。

ホッパーの容量は200ℓ、410ℓ、660ℓの三種類から選択できます。(410ℓ以上油圧ファン駆動)
ファンの風量でホースから送られた種子は8つのアウトレットホースから用途に応じてセパレートユニットを接続することにより16又は24のアウトレットホースで最大12mの作業幅で作業が可能です。トラクターキャビンで簡単に操作する事ができ、HE-VA社の製品のみならず、取り付けブラケットを制作する事により、ユーザーの希望する他社製品にも取り付けが可能です。



ELモデル 電動ファン駆動 12V(30A)



マルチシーダーELモデルは電動ダブルファン
最大6mの作業幅に対応します。専用パワーケーブルを使用する事により
安全で快適な作業を実現します。


HYモデル 油圧モーター駆動(適正流量10ℓ~17ℓ/min)



<トラクター外部油圧使用>
強力なファンで作業幅6~12mに対応 (FZモデル約6m迄)
粒径の大きな種子や比重の重たい材料に対応します。
安全バルブで油圧モーターへのダメージを軽減します。
(最大油圧流量 50ℓ/min)

標準コントローラー(オン・オフ スイッチ)

AC/オートコントローラー(受注オーダー工場オプション品)



ACコントローラーはトラクターのキャビン内でレートコントロールや各種センサーによって作業状態を確認する事が出来ます。

※ACコントローラーの機能

ローレベルセンサー、ファン回転センサー、レートコントロール、車速レーダーセンサー、任意スタート・ストップ機能他

【アウトレットプレート】



エアーで送られた種子は、アウトレットホース先端部のアウトレットプレートに当てられ放射線状に散らばる事によりむらなく均一に散布、播種されます。

【セパレートユニット】



1つのアウトレットホースの途中にセパレートユニットを接続させ2つ又は3つに分散し作業幅に応じた最適なオーバーラップを可能にします。

マルチシーダーFZ(粒状化成肥料散布モデル)



化成肥料散布モデルはホッパーのボトムがステンレススチールを使用し防腐仕様のギアボックスで構成されています。

ホッパー容量は410ℓ、660ℓの2機種で油圧ファン仕様になります。

※水分を含んだ材料、粉末状の材料は、散布できない場合があります。

ご注文・お問い合わせは

輸入元 (株)アグリダイレクト