



ストルツフス社独自設計のダブルコンタクトホイール駆動のコンベアシステムが車速に連動し、鶏糞、石灰、スラグ等の様々な土壌改良剤の散布を正確にコントロールします。

インジケータ付き電動開閉ゲート、塊を粉碎するシュレッダー、境界線制御左右フレクターを標準装備。

充実の装備と正確な散布コントロールで北米をはじめ世界のファーマーから選ばれています。

ホッパー、フレームの鋼材は防腐効果の高い特殊鋼材コールドメッキ鋼材が使用されています。コールドメッキ鋼材は橋桁や海上コンテナに使用されており耐久性が高いだけでなく、メンテナンスも容易におこなえます。

型 式	CU50	CU100
最大積載量	5t	10t
ホッパー容量	2,916ℓ	6,000ℓ
作業巾	約15m(材料の形状、比重により異なります。)	約15m(材料の形状、比重により異なります。)
全 長	488cm	610cm
全 幅	191cm	257cm
全 高	191cm	227cm
重 量	1,297kg	2,408kg
装 着	牽引・油圧複動2系統(1系統フリーフローリターン)	牽引・油圧複動2系統(1系統フリーフローリターン)
タイヤ(アクセル)	11L×15 8PLY(1軸2輪)	21.5L×16.1L 14PLY(1軸2輪)
標準装備	左右境界線散布手動フレクター/塊を粉碎するシュレッダー/ テールライト/インジケータ付き電動ゲート	左右境界線散布手動フレクター/塊を粉碎するシュレッダー/ テールライト/インジケータ付き電動ゲート/ブレーキ装置
オプション装備	電動フレクター/インナーフェンダー/ローラータブ	電動フレクター/インナーフェンダー/ローラータブ

※仕様は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。



Redhawk Spreaders

レッドホーク スプレッダー

充実の装備と、正確な散布コントロールで選ばれる
ストルツフス社のレッドホーク スプレッダー



Spread
it yourself
and save

Stockpiled (Wet or damp)
Ag lime
Gypsum
Marl
Fertilizer
Compost
Sand
Much more



製造元 **ストルツフス**
www.stoltzfusspreaders.com
輸入元 **(株)アグリダイレクト**
www.agridirect.jp

販売店



最高の使用感、レッドホーク スプレッダー

ストルツフス社はユーザーが長いサイクルで安心して使用することの出来るスプレッダーを設計、製造することを基本としています。

アメリカ、ペンシルベニア州で1945年に最初の石灰用スプレッダーを製造以来、アメリカの石灰スプレッダーのパイオニアとして北米を中心に世界各地に製品供給とサービスを提供しています。

丈夫でメンテナンス性、散布性に優れた商品はユーザーから高い評価を受けています。

製品の特長

様々な材料を正確に散布する装備が準備されており、ユーザーの希望に沿ったカスタムメイドも可能です。

継続的に改良、開発に取り組み最新機能を搭載したISOBUS仕様の機種も準備されています。

ストルツフス社はあなたの経営に最適な1台を提供します。



ホッパー内の傾斜面は、材料がスムーズに流れ落ちる急勾配でブリッジし難い設計です。



ゲートは電動アクチュエーターによって、トラクターキャビン内から容易に操作出来ます。



独自設計のダブルコンタクトホイールは、材料の送り出しコンベアと連動し、車速に合わせた散布を自動で行います。

1軸4輪のタンデムアクセルはフロント側のタイヤ荷重が少ない設計で、旋回の際にかかる負荷を軽減しています。



排出口には、油圧駆動のシュレッターが装備され、材料の塊を粉碎し、安定した量をスピナーに供給します。



コンベアの折り返し部分は波型に加工され、少ない散布に適しています。

この波型の形状はスラグなどの砂状の材料の巻き込み防止の役割も担います。



オプションで電動デフレクターを取り付けることが可能です。左右のデフレクターが任意の散布幅に調整し、境界線散布を可能とします。



油圧駆動のスピナーは傾斜角が設けられ、遠くまで材料を散布することが出来ます。



フレーム、ボディには高耐久、防錆効果の高いコールドテン特殊鋼材を使用。また、頑丈なモノコック構造が取り入れられています。



STOLTZFUS

