



オランダ

革新的なワンパス作業を実現

イマンツロータリースペーダー / 33SXシリーズ

Imants Rotary Spader / 33SX SERIES



SXブレード

■標準装備

- SXブレード** 耐久性の高い鋼材で設計されています。ボルト1本で固定されている為、交換が容易におこなえます。
- 駆動系統** 信頼性の高いワルターシャイド社製のPTOシャフトを使用し、トルクリミッターが標準装備されています。
- 塗装** 粉体塗装が施されており、防錆効果が持続し、長年に渡り美しい塗装面が維持されます。
- リアハロー** 後方のハローは自転し表層の碎土と転圧を同時に行い理想的な播種床を短時間で仕上げる事が出来ます。
- 灯火** LEDライトが標準装備となり安全にも配慮された設計です。



型式	作業幅 cm	全幅 cm	作業深度 cm	ブレード 数	作業速度 キロ	所要馬力 最大馬力 HP	本体重量 kg
33SX210HK	210	235	15-30	20	3	75-100未満	1,005
33SX250HK	250	275	15-30	24	3	75-100未満	1,245



写真 カルターシリーズ+38SXシリーズ コンビネーション

輸入元 **(株)アグリダイレクト**
www.agridirect.jp

仕様は予告なく変更になる場合があります。
あらかじめご了承ください。

販売店

Higher yield per hectare Intensive way of working the soil Better mixing (incorporation)
Lower costs Higher workrate No plough pan Multi-action combination Less compaction
Better soil structure Single pass operation Perfect seedbed Efficient water management



imants[®]

Digging the future

イマンツロータリースペーダー/33SXシリーズ

Imants Rotary Spader / 33SX SERIES

**スペーダーマシンでの耕起・整地作業で
より効率良く!より最適な土壌形成を!**

効率よく! 完璧に!

33SXは、簡単に素早く耕起、混和、整地、鎮圧を1パスでおこないます。砂地、重粘土質、軽粘土質、様々な圃場条件でも高いパフォーマンスを発揮するので、非常に汎用性に優れています。

機械のコンセプト

33SXは新しいデザインが施された次世代の機械です。機械の片側には強靱なチェーンがついており、このチェーンがスピードシャフトに駆動をもたらします。



スピードシャフトの後部には、クランブルローラーがついています。ローラーには頑丈なスプリングタインがついており、径も406mmと大型なので柔らかい圃場でも高い鎮圧効果を発揮します。新しいデザインのローラーがより良い播種床の鎮圧、圃場の均一化、表層に有機物を鋤き込みます。

スペーディング作業

近年、圃場の拡大、燃料のコスト上昇に伴い効率よく、効果的な仕事ができる作業機が求められる時代になっています。イマンツ社は徹底的な混和作業をおこなえる機械の開発、発展にこだわってきました。ロータリースペーダーは土の団粒構造を破壊することなく、耕転をおこないます。土が鋤き込まれることで、表面にある有機物と新鮮な空気を取り込まれるので、有機物が微生物によって、分解されやすくなり肥培効果を向上させます。麦わら、野菜などの残渣物、緑肥、堆肥を左右に反転させながら、均等に混和、粉碎し作物の生育に適した圃場を作ります。スペーダーブレードは硬い耕盤層を作りません。スピードシャフトは前方向に力が働きますので、プラウ作業と比較すると牽引力を必要としません。

- 1パス作業により、作業効率の飛躍的UP!
燃料コスト、人件費コストの節約
- 圃場作業を踏み固めない
作業回数の節減、踏圧の防止、土壌への空気層の保持
- 最適な土壌混和
スペーダーブレードによる、収穫後の茎葉の適度な混和
- 団粒構造を保持し過度な碎土をしません
スペーダーブレードによる混和と独自設計の駆動するクランブルローラーによる表面碎土、鎮圧

• イマンツのスペーダーシリーズは作業場面に応じた多様なモデルが多数あります。貴方の経営に合わせた1台をお選びする事が出来ます。



写真は27SXシリーズ

**イマンツ社のスペーダーマシンはユーザーに合わせた
最適な作業の提案を約束します。**



写真は38SXシリーズ

