



imants

Digging the future

オランダ

革新的なワンパス作業を実現！

イマンツ スペーダー / 48SXシリーズ

Imants Spader / 48SX SERIES



SXブレード



油圧アクムレーター



■標準装備

SXブレード（ボルト1本で交換可能）
 駆動式クランブルローラー（表土の砕土、転圧をおこないます）
 油圧アクムレーター（クランブルローラーに付属し、転圧の調節や圃場の追従性を高める）
 トルクリミッター
 テールライト

■オプション装備

コンビ作業用リフトヒッチ

型式	作業幅	作業深度	スレード数	指定作業速度	最小馬力	最大馬力	本体重量
48SX300H	300cm	20-35cm	36	7km/h(1,000rpm)	150HP	250HP	2,500kg




輸入元 **(株)アグリダイレクト**
www.agridirect.jp

仕様は予告なく変更になる場合があります。
 あらかじめご了承ください。

販売店

Higher yield per hectare Intensive way of working the soil Better mixing (incorporation)
 Lower costs Higher workrate No plough pan Multi-action combination Less compaction
 Better soil structure Single pass operation Perfect seedbed Efficient water management



imants

Digging the future

イマンツ スペーダー / 48SXシリーズ
Imants Spader / 48SX SERIES

スペーダーマシンでの耕起・整地作業で より効率良く!より最適な土壌形成を!

機械のコンセプト

近年、圃場の拡大、燃料コストの上昇、天候の不順による作業時間の制限など様々な問題に伴い、より効率的で効果的な仕事ができる作業機が求められる時代に入っています。

イマンツのスペーダー48SXシリーズは耕起、混和、鎮圧をワンパスで行い、さらに様々なコンビネーション作業を可能とした革新的な作業機です。

標準装備のSXブレードは圃場の土を反転、混和を徹底的に行い後方に配置された駆動するクランブルローラーが鎮圧と表層の碎土鎮圧を行います。これにより理想的な播種床を形成します。不耕起の状態から1台の作業で播種床形成を行うことが可能な作業機の基本コンセプトを体現するのが48SXシリーズです。

所要トラクター馬力は150HP~最大250HP迄と幅広いトラクターレンジに対応、作業速度も7kmとスピーディな作業を行うことができます。


スペーディング作業

イマンツ社は常に理想的な土壌混和作業を行うことが出来る作業機の開発にこだわってきました。独自設計のスパード形状のブレードはローターにスパイラル配列され、縦方向には左右に振り分けられて配列されており、低馬力でありながら徹底した混和作業を行います。その形状からソイルパンを下層に作ることなく透水性のよい土壌環境を作ります。混和作業の際は土壌の団粒構造を保ち更に土壌に空気を取り込み肥培効果を高めます。



48SXシリーズとコンビネーション

48SXシリーズは様々なコンビネーション作業が可能です。サブソイル作業を同時に行うイマンツ社のカルターをはじめ、スペーダーに3点リフトを取り付けることにより播種作業や肥料散布作業を同時におこなうことが可能です。さらにトラクターのフロントPTOを活用することによりフロントチョッパーやフロントタンク、ファテライザータンクを装着し様々な作業の提案が可能です。プロフェーマーやコントラクターなどの高能率を求める様々な声にお応えします。



イマンツ社のスペーダーマシンはユーザーに合わせた
最適な作業の提案を約束します。

