

HE-VA Grass-Tiller

ヒーバ グラスティラー

強靱なフレーム設計で高馬力に対応した草地用 サブソイラー



油圧オートリリースチューブローラー
(オプション装備)

HE-VA
Grass-Tiller
DENMARK

Grass-Tiller

グラスティラー



タインブレードはブラケットで固定されている為作業形態、トラクターの馬力に合わせてスペーシングの調整、本数の増減が可能。
アンダービーム82cmは深耕作業も可能とする幅のあるクリアランス設計。



直径400mmのディスクコーラター、深度設定はハンドルによる簡単調整。
ブラケットについているストーンプロテクションが衝撃を吸収。
ディスクのブレを軽減し、タインの位置にディスクが入るので草をめぐりにくいカッティングを行います。



油圧操作での作業深度調整は
最大値500mmの範囲で設定可能。



フレームとタインの接続部は太い強靱な設計。
先端のポイント部にかけ牽引抵抗が少なくなるよう細い形状になるデザイン。
ポイント部分は摩耗した際にボルト1本で簡単に交換することが出来ます。

諸元表

型式	作業幅(m)= 移動幅(m)	タイン数	本体重量 (kg)	所要馬力 (HP)	仕様
GT1802SR	1.8	2	1,800	80-130	スターリング/クイックプッシュ
GT1802SRA	1.8	2	1,800	80-130	スターリング/オートリリース
GT2503SR	2.5	3	1,850	90-120	スターリング/クイックプッシュ
GT2503SRA	2.5	3	1,900	90-120	スターリング/オートリリース
GT3003SR	3.0	3	2,060	110-160	スターリング/クイックプッシュ
GT3003SRA	3.0	3	2,150	110-160	スターリング/オートリリース
GT3004SR	3.0	4	2,135	110-160	スターリング/クイックプッシュ
GT3004SRA	3.0	4	2,285	110-160	スターリング/オートリリース
GT3505SR	3.5	5	2,470	130-220	スターリング/クイックプッシュ
GT3505SRA	3.5	5	2,590	130-220	スターリング/オートリリース

オプション装備=チューブローラー

*仕様は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

スターリングローラー



サブソイルされた開口部を効果的に転圧するスターリングローラー。
セルフクリーン構造は土が付着しにくくなっています。

販売店



輸入元 (株)アグリダイレクト
www.agridirect.jp