

作業機用インプルメントタイヤ



IMPMASTER200 / RIB IMPLMENT

サイズ	表記・速度	幅×外径	チューブサイズ	
9.5L-15SL	8PR 112 B	249*768	9.5L-14/15	TR15
11L-15SL	8PR 113 B	267*777	11L-15	TR15
16.5L-16.1SL	10PR 138 B	419*1,024	16.5L-16.1	TR15
19L-16.1SL	12PR 146 B	482*1,060	19L-16.1	TR15
21.5L-16.1SL	14PR 152 B	545*1,130	19L-16.1	TR15



IMPMASTER350 I-1

サイズ	表記・速度	幅×外径	チューブサイズ	
12.5L-15FI	12PR 134 J	318*823	都度問合せ	

作業機用インプルメントタイヤ



DIAMOND TREAD R-3

サイズ	表記・速度	幅×外径	チューブサイズ	
23.1-26	12PR	153 A8	23.1-26	TR218A
28L-26	16PR	173 A8	28.1-26	TR218A



FLOTATION I-3

サイズ	表記・速度	幅×外径	チューブサイズ	
550/45-22.5	16PR	159 A8	500/45-22.5	TR218A

トラクター用バイアスタイヤ



STUBBLE PROOF R-3

サイズ	表記・速度	幅×外径	チューブサイズ	
31 x 13.50-15	8PR	114 B	31 x 13.50-15	TR218A



SUPER SOIL SOFTEE HF-2

サイズ	表記・速度	幅×外径	チューブサイズ	
750/60R26	175 A8	750*1,590	28.1-26	TR218A

※28L-26・725/65-26 互換有

ホイールローダー用タイヤ



SUPER HIGH LIFT R-1

サイズ	表記・速度	幅×外径	チューブサイズ	
12.5/80-18	14PR	145 A8	12.5/80-18	TR15



EZ RIDER R-4, CONSTELLATION R-4

サイズ	表記・速度	幅×外径	チューブサイズ	
16.9-24	12PR	149 A8	16.9-24	TR218A
18.4-24	12PR	155 A8	18.4-24	TR218A

スキッドステア用タイヤ



BEEFY BABY R-4

サイズ	表記・速度	幅×外径	チューブサイズ	
10-16.5	8PR	129 A2	10-16.5	TR15
12-16.5	10PR	140 A8	12-16.5	TR15