

コンバイン・自走ハーベスター用 バイアス / ラジアルタイヤ



TD-01

サイズ			表記・速度	幅×外径	チューブサイズ	
23.1-26	14PR	156 A8		587*1,605	23.1-26	TR218A



AC70G/AC70N/SFT

サイズ			表記・速度	幅×外径	チューブサイズ	
445/70R24 AC70G MPT		151 G		435*1,248	14.9-24	TR218A
460/70R24 AC70G IMP		151/163 A8		455*1,236	16.9-24	TR218A
500/70R24 AC70G IMP		155/164 A8		496*1,313	18.4-24	TR218A
500/85R24 SFT IMP		158/171 A8		528*1,458	18.4-24	TR218A
750/65R26 SFT		166 D		738*1,620	28.1-26	TR218A
650/75R32 AC70G		172 A8		650*1,795	650/75-32	TR218A
800/65R32 AC70N		178 A8		743*1,835	800/65-32	TR218A

トラクター用バイアスタイヤ



※12.4-32のみカルター

TF-01/TD-13

サイズ		表記・速度		幅×外径	チューブサイズ	
7.50-20 TF-01	6PR	103	A6	205*915	7.50-20	TR15
8.3-20 TD-13	6PR	104	A8	211*895	7.50-20	TR15
12.4-32 TD-13	6PR	119	A6	315*1,360	12.4-32	TR218A

作業機用インプルメントタイヤ



※6.5/80-15のみ アライアンス 324

TS-05

サイズ		表記・速度		幅×外径	チューブサイズ	
6.5/80-15	6PR	98	A6	163*663	155/165-15	TR13
10.0/75-15.3	8PR	118	A8	264*780	10.0/75-15	TR15
11.5/80-15.3	10PR	130	A8	290*867	11.5/80-15.3	TR15

作業機用インプルメントタイヤ



TD-10/TR-01

サイズ		表記・速度	幅×外径	チューブサイズ	
320/80-18(12.5/80-18)	10PR	126/139 A8	308*1,000	12.5/80-15.3	TR15
360/80-20(14.5/75-20)	8PR	128/141 A8	360*1,092	14.5/80-20	TR15
400/70-20(16.0/70-20)	14PR	142/154 A8	412*1,106	16.0/70-20	TR15
400/70-20 TR-01	14PR	150 B	404*1,090	16.0/70-20	TR15



TR-08

サイズ		表記・速度	幅×外径	チューブサイズ	
400/60-15.5	14PR	140 A8	390*865	400/60-15.5	TR15
550/60-22.5	16PR	167 A8	537*1,254	550/60-22.5	TR218A

作業機用インプルメントタイヤ



TR-12

サイズ		表記・速度	幅×外径	チューブサイズ	
500/60-22.5	16PR	159 A8	503*1,192	500/60-22.5	TR218A



AGRITERRA 02

サイズ	表記・速度	幅×外径	チューブサイズ	
600/55R26.5 IMP	165D	626*1,335	600/55-26.5	TR218A
650/55R26.5 IMP	169D	653*1,383	600/55-26.5	TR218A
650/65R26.5 IMP	174D	675*1,516	23.1-26	TR218A
750/60R30.5 IMP	181D	792*1,672	都度問合せ	
850/50R30.5 IMP	182D	880*1,620	都度問合せ	



IM-04

サイズ	表記・速度	幅×外径	チューブサイズ
10.0/80-12	10PR 117 A8	264*710	10.0/80-12 TR15
10.0/75-15.3	10PR 122 A8	264*760	10.0/75-15 TR15
11.5/80-15.3	10PR 130 A8	290*845	12.5/80-15.3 TR15
11.5/80-15.3	14PR 139 A8	290*845	12.5/80-15.3 TR15
12.5/80-15.3	14PR 141 A8	307*889	12.5/80-15.3 TR15
15.0/55-17	14PR 137 A8	391*850	15.0/55-17 TR15
19.0/45-17(500/40-17)	14PR 144 A8	491*866	19.0/45-17 TR15
12.5/80-18	14PR 145 A8	308*965	12.5/80-18 TR15
13.0/65-18	16PR 143 A8	336*890	340/65-18 TR218A



IM-03

サイズ	表記・速度	幅×外径	チューブサイズ
14.5/80-18	12PR 155 A8	372*1,045	15.0/70-18 TR15



B63

サイズ	表記・速度	幅×外径	チューブサイズ
18.5 × 8.50-8	6PR 78 A6	215*470	18 × 8.50-8 TR13



IM-05

サイズ		表記・速度	幅×外径	チューブサイズ	
11L-16		10PR	119 A6	285*805	
				11L-15	



AR-03

サイズ		表記・速度	幅×外径	チューブサイズ	
500/50R17 IMP		149 D	502*933	19.0/45-17	
				TR15	



EM-01

サイズ		表記・速度	幅×外径	チューブサイズ	
405/70R18(16.0/70R18)		156 B	407*1,070	15.0/70-18	
				TR15	

フォークリフト用タイヤ



FL-08

サイズ				チューブサイズ	
サイズ	表記・速度		幅×外径	チューブサイズ	
5.00-8	8PR	106 A5	132*476	5.00-8	TR13
6.00-9	10PR	118 A8	160*540	6.00-9	JS2
6.50-10	10PR	122 A5	177*588	6.50-10	TR87
7.00-12	14PR	134 A5	192*672	7.00-12	TR15
8.15-15	14PR	146 A5	216*707	8.25-15	V3.02.8

スプレーヤー用タイヤ



NB-38

サイズ	表記・速度		幅×外径	チューブサイズ	
10.00-20	16PR	146 B	275*1,077	10.00-20	V3-02.14

ホイールローダー用
オールシーズンタイヤ



HCM

HCM			
サイズ	表記・速度	幅×外径	チューブサイズ
440/80R24(16.9R24)	149 D	467*1,318	16.9-24
			TR218A

タイヤサイズ		標準空気圧 (bar)		幅×外径 (mm)		チューブ	
TD-01							
23.1-26	14PR		2.0	587*1,605	23.1-26	TR218A	
AC70G/AC70N/SFT							
445/70R24 MPT	151 G	AC70G	3.5	435*1,248	14.9-24	TR218A	
460/70R24 IMP	151/163 A8	AC70G	3.2	455*1,236	16.9-24	TR218A	
500/70R24 IMP	155/164 A8	AC70G	2.8	496*1,313	18.4-24	TR218A	
500/85R24 IMP	158/171 A8	SFT	2.8	528*1,458	18.4-24	TR218A	
750/65R26	166 D	SFT	2.4	738*1,620	28.1-26	TR218A	
650/75R32	172 A8	AC70G	3.2	650*1,795	650/75-32	TR218A	
800/65R32	178 A8	AC70N	3.2	743*1,835	800/65-32	TR218A	
TF-01/TD-13							
7.50-20	6PR		2.8	205*915	7.50-20	TR15	
8.30-20	6PR		2.0	211*895	7.50-20	TR15	
12.4-32	6PR		1.7	315*1,360	12.4-32	TR218A	
TS-05							
6.50-80-15	6PR		3.6	163*663	155/165-15	TR13	
10.0/75-15.3	8PR		3.0	264*780	10.0/75-15	TR15	
11.5/80-15.3	10PR		4.0	290*867	11.5/80-15.3	TR15	
TD-10/TR-01							
320/80-18	10PR	12.5/80-18	3.1	308*1,000	12.5/80-15.3	TR15	
360/80-20	8PR	14.5/75-20	2.3	360*1,092	14.5/80-20	TR15	
400/70-20	14PR	16.0/70-20	3.1	412*1,106	16.0/70-20	TR15	
400/70-20	14PR	TR-01	4.0	404*1,090	16.0/70-20	TR15	
TR-08							
400/60-15.5	14PR		3.5	390*865	400/60-15.5	TR15	
550/60-22.5	16PR		2.8	537*1,254	550/60-22.5	TR218A	
TR-12							
500/60-22.5	16PR		3.0	503*1,192	500/60-22.5	TR218A	
550/60-22.5	16PR		2.8	537*1,254	550/60-22.5	TR218A	
AGRITERRA 02							
600/55R26.5 IMP		165D	4.0	626*1,335	600/55-26.5	TR218A	
650/55R26.5 IMP		169D	4.0	653*1,383	600/55-26.5	TR218A	
650/65R26.5 IMP		174D	4.0	675*1,516	23.1-26	TR218A	
750/60R30.5 IMP		181D	4.0	792*1,672			
850/50R30.5 IMP		182D	4.0	880*1,620			

タイヤサイズ			標準空気圧 (bar)	幅×外径 (mm)	チューブ	
IM-04						
10.0/80-12	10PR		3.9	264*710	10.0/80-12	TR15
10.0/75-15.3	10PR		4.0	264*760	10.0/75-15	TR15
11.5/80-15.3	10PR		3.5	290*845	12.5/80-15.3	TR15
11.5/80-15.3	14PR		4.75	290*845	12.5/80-15.3	TR15
12.5/80-15.3	14PR		4.30	307*889	12.5/80-15.3	TR15
15.0/55-17	14PR		3.7	391*850	15.0/55-17	TR15
19.0/45-17	14PR	500/40-17	4.0	491*866	19.0/45-17	TR15
12.5/80-18	14PR		4.25	308*965	12.5/80-18	TR15
13.0/65-18	16PR		5.0	336*890	340/65-18	TR218A
IM-03						
14.5/80-18	12PR		4.25	372*1,045	15.0/70-18	TR15
IM-05						
11L-16	10PR		3.75	285*805	11L-15	
AR-03						
500/50R17	149D	IMP	5.0	502*933	19.0/45-17	TR15
EM-01						
405/70R18	156B	16.0/70R18	6.5	407*1,070	15.0/70-18	TR15
FL-08						
5.00-8	8PR		8.25	132*476	5.00-8	TR13
6.00-9	10PR		8.5	160*540	6.00-9	JS2
6.50-10	10PR		7.75	177*588	6.50-10	TR87
7.00-12	14PR		9.0	192*672	7.00-12	TR15
8.15-15	14PR		10.0	216*707	8.25-15	V3.02.8
NB-38						
10.00-20	16PR		7.5	275*1,077	10.00-20	V3.02.14
HCM						
440/80R24	149D	16.9R24	3.2	467*1,318	16.9-24	TR218A
KRAMP						
13 × 5.00-6	4PR		2.5	127*330	13 × 5.00-6	TR13
15 × 6.00-6	6PR		2.9	152*381	15 × 6.00-6	TR13
16 × 6.50-8	6PR		2.9	166*406	16 × 6.50-8	TR13