



デコンパクター *Decompacteur*

3.5m 幅 6 タイン ウィングタイン 20cm



コンビ作業が可能な油圧式サブソイラー
脱着ラクラク、排水性の向上に！

ポイント 1


油圧複動 1 系統で 4 本爪の深さ調整可能

ポイント 2

距離の近いコンビネーションで
けん引抵抗が小さい


ポイント 3

条件次第では 50cm 近く深耕可能で
タイヤ跡を消しつつ、耕盤層を破壊
トラクターの畦幅や装着タイヤを気にせず作業可能




輸入元：(株) アグリダイレクト

標準装備

タイン	ウイングタイン 20cm 幅 2 本 ボルト留め	
作業幅	2,750mm	
深さ調整	油圧による深さ調整（複動 2 系統）タイヤ近くにある 2 本のタインにはストップバルブがついています。	
リアカップリング	幅調整可能な 4 穴フック（カテゴリー 2、3）により、4 種類の高さ設定が可能です。ほとんどのロータリーハローを取り付けるためのトップリンクロッドを装備	
トラクターへの接続	カテゴリー 2	

タイン数	6 本
本体重量	780kg
移動幅	2,750mm+420mm(スタンド取付時)
作業深度	15~35cm(条件によっては 50cm も可能)
クリアランス	35cm

前方図面



後方図面

